



tesa® 60462 Duct Tape

Produkto Informacija



Didelio atsparumo lipni juosta – 30 % perdirbtų medžiagų

Produkto aprašymas

„tesa® 60462“ didelio atsparumo lipni juosta – tai puiki visapusiška pagalba atliekant sudėtingiausias užduotis. Ši juosta pagaminta iš perdirbtų medžiagų ir mūsų gerai žinomų sintetinio kaučiuko klijų be tirpiklių, todėl ji yra ne tik tvirtesnė, bet ir tvaresnė nei bet kada anksčiau. Aukščiausios kokybės „tesa® 60462“ didelio atsparumo lipni juosta yra patikimas ir patvarus pasirinkimas visiems jūsų poreikiams.

Tvarūs Aspektai

- 67 % pagrindo pagaminta iš po vartojimo perdirbto plastiko, kuris sudaro 30 % viso gaminio
- Kiekviename 50 mm:50 m ritinyje 90 g pirminio plastiko pakeičiama po vartojimo perdirbtu plastiku.



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Akimirksniu puikiai sukimba su įvairiomis medžiagomis, įskaitant šiurkščius paviršius.
- Išvyniojama be vargo ir lengvai nuplėšiama rankomis.
- Vandeniui atspari ir itin patvari.

Application Fields

Šis gaminys daugiausia naudojamas statybų pramonėje įvairioms sudėtingoms užduotims atlikti, pvz.:

- Apsauginių sluoksnių – nuo plastikinės plėvelės iki orientuotųjų skiedrantų plokščių (OSB) – sandarinimas ir tvirtinimas.
- Kabelių, vamzdžių ir kitų palaidų daiktų tvirtinimas ir surišimas.
- Žymėjimas ir maskavimas net ant nelygių paviršių, pvz., plytų ir betono.
- Taip pat galima naudoti paviršiams apsaugoti dažant ir šlifuojant.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Audinys, laminuotas	• Perdirbamas	30 %
	PE	• Bendras storis	215 µm
• Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis)	67 %	• Juostos storis	215 µm
• Klijų tipas	sintetinis kaučiukas		

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa® 60462

Duct Tape

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	16 %	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas tempimui	40 N/cm	• Lowest application temperature	5 °C
• Atsparumas dilimui	labai geras	• Operation temperature up to	60 °C
• Atsparumas drėgmei	geras	• Rankomis plėšoma	geras
• Atsparumas vandeniui	labai geras	• Tinklelis	27 threads/inch ²

Sukibimas su

• Lipnumas prie pagrindo	5 N/cm	• Sukibimas su plienu	8 N/cm
--------------------------	--------	-----------------------	--------

Certificates

Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60462>