



tesa® Tvirtinimo juosta tapetams ir tinkui 10 kg/m



Produkto Informacija

BNR 77743, 77742

Produkto aprašymas

Tapetų ir gipso tvirtinimo juosta, kurios laikomoji galia iki 10 kg/m. Ilgalaikis būdas tvirtinti ant tekstūrinių ir jautrių paviršių.

Funkcijos

- Tekstūruotiems ir jautriems paviršiams, pvz., tapetams ar tinkui, patalpose
- Išlaiko iki 10 kg/m*
- Skirta nuolatiniam naudojimui
- Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, perskaitykite naudojimo instrukciją. Rekomenduojama ne daugiau kaip 6 kg vienai aplikacijai/objektams.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 1350 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Juostos laikymo galia iki | 10 KG/M |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Be tirpiklių | taip |
| • Atsparumas chemikalams | ne | • Pašalinama be pėdsakų | ne |
| • Atsparumas drėgmei | ne | • Tinkami paviršiai | Apdaila, Sienų apmušalai |



tesa® Tvirtinimo juosta tapetams ir tinkui 10 kg/m

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>