



tesa® 4100

Produkto Informacija

Bendros paskirties dėžių pakavimo juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4100 gamybai naudojamas PVC pagrindas, padengtas natūralaus kaučiuko klėjais. Reljefinė plėvelės tekstūra užtikrina lygų ir sklandų išvyniojimą. Be to, reljefinis paviršius neleidžia susidaryti atspindžiams, pvz., nuskaitant brūkšninį kodą; todėl gaminys puikiai tinka etiketėms apsaugoti.

Kadangi tesa® 4100 lengvai išsivynioja iš ritinių, ji tinkama pakuojant automatinio pakavimo įrangą.

Kaip patvirtina stambios atliekų perdirbimo bendrovės ir popieriaus gamyklos, juostos likučiai ant kartoninių dėžių nesukelia kliūčių kartono atliekų perdirbimui.

Application Fields

tesa® 4100 naudojama vidutinio svorio dėžėms pakuoti rankiniu ir automatinio būdu.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC plėvelė | • Bendras storis | 65 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 75 % | • Automatinis klįjavimas | taip |
| • Atsparumas tempimui | 47 N/cm | • Rankinis klįjavimas | taip |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 2.2 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa® 4100

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Ant tesa® 4100 galima lengvai spausdinti. Galimos spalvos: balta, ruda ir skaidri

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04100>