



# tesa® Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape



## Produkto Informacija

Laukui skirta skaidri audinio juosta

## Produkto aprašymas

tesa® 4665 yra speciali laukui skirta skaidri audinio juosta. Ją sudaro 95 µm UV apdorota polietileno folija ir 30-to tankumo austo PET / medvilnės tinklelio pagrindas, padengtas sintetinio kaučiuko klijais.

tesa® 4665 yra speciali audinio juosta, naudojama ten, kur reikalingas ilgalaikis stabilumas lauke ir skaidrumas.

Ypatybės:

- Atsparumas lauke mažiausiai 1 metus po priklijavimo (pagal pagreintuosius klimatinius bandymus)
- Skaidrus pagrindas, leidžiantis atlikti remontą (beveik) nematomai
- Greitas ir lengvas priklijavimas
- Ranka plėšoma
- Prisitaiko prie sudėtingų formų
- Neturi nemalonaus kvapo
- Šonai nelimpa

## Funkcijos

- Thanks to its robust design, the superior tesa® adhesive quality and its resistance to UV light and weather conditions, it can be used for up to a year after its initial application.
- The clear cloth tape can be torn by hand and is easy to use.

## Application Fields

- Šiltnamių remontas
- Plėvelių sujungimas
- Laikymas
- Žarnų lopymas
- Lauke laikomų sunkių prekių pakavimas
- Sandarinimas

## Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

## Product Construction

- |                     |                       |                  |        |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE spaustinis audinys | • Bendras storis | 215 µm |
| • Klijų tipas       | sintetinis kaučiukas  |                  |        |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04665>



# tesa<sup>®</sup> Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape

## Produkto Informacija

### Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	27 %	• Hand tearability	geras
• Atsparumas tempimui	43 N/cm	• Tiesūs plėšimo kraštai	geras
• Atsparumas dilimui	geras	• Tinklelis	30 count per square inch
• Atsparumas vandeniui	geras		

### Adhesion to Values

- plienų 9 N/cm

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04665>