



tesa[®] 4848 PV1



Produkto Informacija

Paviršių apsaugos plėvelė

Produkto aprašymas

tesa[®] 4848PV1 paviršių apsaugos plėvelę sudaro aplinkai nekenksmingas polietileno pagrindas ir šviesūs, senėjimui atsparūs akrilo klijai.

Plėvelę galima lengvai ir be pėdsakų nuplėšti nuo paviršiaus daugiausiai po keturių savaičių.

Ši apsauginė plėvelė atspari įvairiems chemikalams, fiziniams poveikiams ir drėgmei.

Skaidrus pagrindas padeda išvengti tamsaus kambario efekto, kai plėvelė klijuojama ant langų.

Application Fields

Apsauga nuo nešvarumų ir pažeidimų

- dažant
- tinkuojant viduje ir išorėje
- dirbant su fasadais

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PE plėvelė | • Bendras storis | 48 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|------|
| • Atsparumas tempimui | 12 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |
|-----------------------|---------|--------------------|------|



tesa® 4848 PV1

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Naudojant lipniąją plėvelę lauke, ji patiria didelį aplinkos poveikį, todėl reikia kuo tiksliau iširti plėvele apsaugomus paviršius. Pėdsakų arba šešėlių nulupus plėvelę dažniausiai gali likti ant senų ir vėjų gairinamų paviršių – ypač PVC ir dažytų metalų.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04848>