



tesa® 4848 PV1



Produkto Informacija

Produkto aprašymas

tesa® 4848PV1 paviršių apsaugos plėvelę sudaro aplinkai nekenksmingas polietileno pagrindas ir šviesūs, senėjimui atsparūs akrilo klijai.

Plėvelę galima lengvai ir be pėdsakų nuplėšti nuo paviršiaus daugiausiai po keturių savaičių.

Ši apsauginė plėvelė atspari įvairiems chemikalams, fiziniams poveikiams ir drėgmei.

Skaidrus pagrindas padeda išvengti tamsaus kambario efekto, kai plėvelė klijuojama ant langų.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PE plėvelė	• Bendras storis	48 µm
• Klijų tipas	akrilas		

Properties/Performance Values

• Atsparumas tempimui	12 N/cm	• Lengva pašalinti	taip
-----------------------	---------	--------------------	------

Sukibimas su

• Sukibimas su plienu	0.8 N/cm
-----------------------	----------

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04848>