



tesa® 4378 Easy Cover® Auto

Produkto Informacija

„Trys viename“ / automobilių kėbulų maskavimo sprendimas dideliems plotams

Produkto aprašymas

„tesa® 4378 Easy Cover® Auto“ – tai „trys viename“ sistema, skirta dideliems plotams maskuoti remontuojant automobilio kėbulą. Patogią sistemą sudaro šiek tiek krepinio popieriaus maskavimo juosta „tesa® 4309“ su natūralaus kaučiuko klėjais, maskavimo popieriaus apvadas ir HDPE maskavimo plėvelė, kurie kartu užtikrina optimalią apsaugą. „tesa® 4309“ yra prigludusi ir lanksti popierinė maskavimo juosta. Tinka naudoti dažant purškiamaisiais dažais, o vėliau džiovinti orkaitėje iki 120 °C temperatūros.

Funkcijos

- Idealiai tinka dideliems plotams lengvai ir greitai užmaskuoti.
- Atsparumas temperatūrai iki 120 °C.
- Papildomas maskavimo popieriaus apvadas, puikiai sugeriantis dažus.
- Logistikos sudėtingumo mažinimas.
- „tesa® 4378 Easy Cover® Auto“ leidžia vienam žmogui lengvai ir greitai padengti didelius plotus, taip pat sumažina logistikos sudėtingumą.
- Ji specialiai apdorota, kad dažai geriau sukibtų su kėbulu ir geriau prie jo priliptų.
- Papildomas maskavimo popieriaus apvadas užtikrina puikų dažų sugėrimą svarbiausioje vietoje šalia remonto vietos.
- HDPE plėvelė apsaugo nuo purškiamų dalelių.

Application Fields

- „tesa® 4378 Easy Cover® Auto“ rekomenduojama profesionaliam maskavimui purškiamojo dažymo darbų metu pramonėje ir automobilių kėbulų remontui.
- „Trys viename“ sistema idealiai tinka dideliems plotams lengvai ir greitai užmaskuoti ir apsaugoti nuo purškiamų dalelių.
- „tesa® 4378 Easy Cover® Auto“ gali atlaikyti iki 120 °C temperatūrą.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Bendras storis | 170 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--|---------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 12 % | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas tempimui | 47 N/cm | • Papildomo apsauginio popieriaus svoris | 37 g/m ² |
| • Apsauginės dangos medžiaga | HDPE | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04378>



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 3.5 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04378>