



tesa® 4289

Produkto Informacija



Ypač stipri didelio atsparumo tempimui tvirtinimo juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 4289“ yra polipropileno tvirtinimo juosta, pasižyminti dideliu atsparumu tempimui ir turinti sintetinio kaučiuko klijų sistemą.

Funkcijos

- „tesa® 4289“ pasižymi labai dideliu tempiamuoju stipriu ir kartu mažu pailgėjimu.
- Gaminys labai atsparus dilimui.

Application Fields

Stiklo paviršiaus apsauga, sunkių plieno vamzdžių pakavimas, padėklų sudėjimas, lengvo valcuoto plieno ir gatavų metalų galų pritvirtinimas.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienusė polipropileno plėvelė | • Bendras storis | 144 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Spalva | geltona |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 35 % | • Nepraranda spalvos | taip |
| • Atsparumas tempimui | 420 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |

Sukibimas su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Sukibimas su plieniu | 7 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4289

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04289>