



tesa® 51915

Produkto Informacija



Popieriaus perdirbimui pritaikyta, perkėlimo jungiamoji juosta

Produkto aprašymas

tesa® 51915 yra labai plona dvipusė, popieriaus perdirbimui pritaikyta perkėlimo juosta, turinti modifikuotus, vandenyje tirpstančius akrilinius klijus. tesa® 51915 pasižymi šiomis ypatybėmis * Labai geros lipnumo savybės * Labai geras sukibimas su kreiduoju ir nekreiduoju popieriumi, * Labai mažas sujungimo storis * Geras popieriaus perdirbamumas visame pH intervale (pH3–pH9). Spalva: mėlyna, bespalvė

Funkcijos

- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Very low splice thickness
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Application Fields

tesa® 51915 ypač tinka:

- Popieriaus sujungimas nestabdant mašinos popieriaus gamybos ir popieriaus konvertavimo procesuose
- Gali būti naudojama su rankiniais arba automatiniais išvyniojimo aparatais
- Beanglio popieriaus sujungimas

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| • Pagrindo medžiaga | nēra | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | perdirbimui pritaikytas |
| • Klijų tipas | popieriaus | | silikonizuotas |
| | perdirbimui pritaikytas | • Bendras storis | popierius |
| | padidinto lipnumo | | 50 µm |
| | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-----------|
| • Galiojimo laikas (supakuota) < 25 °C | 12 months | • Statinis atsparumas šlyčiai | vidutinis |
| • Lipnumas | labai geras | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51915>



tesa[®] 51915

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51915>