



# 51788 Black Plus

## Produkto Informacija



Daugiafunkcinė jungiamoji juosta su integruota optine kontrolės funkcija

## Produkto aprašymas

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus yra dvipusė integruota jungiamoji juosta, kurią sudaro glotnūs popierius ir akriliniai klijai.

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus ypač pasižymi:

- labai dideliu lipnumu;
- labai dideliu atsparumu šlyčiai;
- labai geru atsparumu karščiui;
- geriausiu sukibimu su padengtu ir nepadengtu popieriumi;
- nedideliu sujungimo storiumi;
- patikimu sujungimo padėties nustatymu;
- sklandžiu ir lengvu pritaikymu dėl lankstaus pagrindo.

Dėl naujos struktūros juosta pasižymi šiomis savybėmis:

- turi išilginę prapjovą tvirtai viršutinio lapo fiksacijai;
- juodas pagrindas patikimam optiniam sujungimo padėties nustatymui;
- klijų formulė pritaikyta aukštai temperatūrai ir pasižymi labai dideliu lipnumu, puikiai sujungianti besibaigiantį ruloną su nauju;
- turi vieną dalijamąją juostelę su popieriniu pagrindu, skirtą sklandžiai pagriebti naujo rulono kraštą, nekeliant grėsmes spausdinimo procesui.

Spalva: juoda

## Funkcijos

- Very high tack properties
- Very high shear resistance
- Extremely good heat resistance
- Best adhesion on coated and uncoated paper
- Smooth and easy application due to a flexible backing
- Low splice thickness
- Reliable detection of splice position
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet is included
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardising the printing process
- Black backing for a reliable optical detection of the splice position
- Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

## Application Fields

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus ypač tinka rulonų sujungimui ruloninio spausdinimo pramonėje.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51788>



# 51788

## Black Plus

### Produkto Informacija

#### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

#### Product Construction

- Pagrindo medžiaga popieriaus lakštai
- Bendras storis 110 μm
- Spalva juoda

#### Properties/Performance Values

- Pailgējimas trūkimo vietoje 7 %
- Atsparumas tempimui 29 N/cm
- Galiojimo laikas (supakuota) < 25 °C 18 months

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomas įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51788>