



tesa® EasySplice 51788 Black Plus

Produkto Informacija

Daugiafunkcinė jungiamoji juosta su integruota optine kontrolės funkcija



Produkto aprašymas

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus yra dvipusė integruota jungiamoji juosta, kurią sudaro glotnasis popierius ir akriliniai klijai.

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus ypač pasižymi:

- labai dideliu lipnumu;
- labai dideliu atsparumu šlyčiai;
- labai geru atsparumu karščiui;
- geriausiu sukibimu su padengtu ir nepadengtu popieriumi;
- nedideliu sujungimo storiu;
- patikimu sujungimo padėties nustatymu;
- sklandžiu ir lengvu pritaikymu dėl lankstaus pagrindo.

Dėl naujos struktūros juosta pasižymi šiomis savybėmis:

- turi išilginę prapjavą tvirtai viršutinio lapo fiksacijai;
- juodas pagrindas patikimam optiniam sujungimo padėties nustatymui;
- klijų formulė pritaikyta aukštai temperatūrai ir pasižymi labai dideliu lipnumu, puikiai sujungianti besibaigiantį ruloną su nauju;
- turi vieną dalijamąją juostelę su popieriniu pagrindu, skirtą sklandžiai pagriebti naujo rulono kraštą, nekeliant grėsmės spausdinimo procesui.

Spalva: juoda

Application Fields

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus ypač tinka rulonų sujungimui ruloninio spausdinimo pramonėje.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------|----------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | popieriaus lakštai | • Spalva | juoda |
| • Bendras storis | 110 µm | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 7 % | • Galiojimo laikas (supakuota) < | 18 months |
| • Atsparumas tempimui | 29 N/cm | 25 °C | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51788>



tesa® EasySplice 51788 Black Plus

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51788>