




tesa[®] 50533 Edge Securing DISCONTINUED



Produkto Informacija

Labai kibi laikinos apsaugos juosta šviežiai dažytiems paviršiams

Produkto aprašymas

tesa[®] Edge Securing 50533 turi UV stabilizuotą pagrindą, padengtą labai kibiais EVA klijais. Ypatybės ir privalumai:

- Dažų apsauga laikant lauke iki 12 mėnesių
- Garantuotas sukibimas transportavimo metu
- Nesukelia problemų išmetant – plėvelė ir klijai yra nekenksmingi aplinkai

Funkcijos

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

Application Fields

- tesa[®] Edge Securing 50533 užtikrina stiprų sukibimą ir gali būti naudojama patikimai užfiksuoti tesa Bodyguard[®] juostas, ypač sudėtingos geometrijos vietose, kad negalėtų prasiskverbti dulkės ir drėgmė
- tesa[®] Edge Securing 50533 tinka formų iškirtimui, ant jos galima spausdinti, todėl juosta gali būti naudojama apsaugos, nukreipimo ar ženklavimo tikslais
- tesa[®] Edge Securing 50533 taip pat galima panaudoti kaip pagrindo medžiagą rimties buferių ir durelių kraštų apsauginiams paminkštinimams.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | poliolefino plēvelē | • Bendras storis | 96 μm |
| • Klijų tipas | EVA | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 660 % | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas tempimui | 21.5 N/cm | • Tinka formoms iškirsti | taip |
| • Atsparumas chemikalams | labai geras | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50533>



tesa[®] 50533 Edge Securing DISCONTINUED

Produkto Informacija

Adhesion to Values

- plienu 3 N/cm

Papildoma informacija

tesa[®] Edge Securing 50533 taip pat tiekama kaip formų iškirtimui skirtas gaminy pavadinimu tesa[®] Edge Securing 54533.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminy tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50533>