




tesa® 50600 Standard

Produkto Informacija

PET maskavimo juosta 220 °C su silikoniniais klėjais



Produkto aprašymas

„tesa® 50600“ yra skaidri žalia aukštai temperatūrai atspari maskavimo juosta su poliesterio pagrindu ir silikoniniais klėjais. „tesa® 50600“ naudojama įvairioms reikmėms, ypač maskavimui miltelinio dažymo procesų metu, paviršiaus apsaugai ir nepolinių medžiagų klėjavimui bei sujungimui. Taip pat galima įsigyti „tesa® 50600“ versiją su apsauginiu sluoksniu.

Funkcijos

- „tesa® 50600“ taip pat galima įsigyti su specialiu 50 µm storio PET apsauginiu sluoksniu (50600 PV1).
- Pašalinama be likučių naudojant paviršiui užmaskuoti ir apsaugoti.
- Aukštai temperatūrai atsparią juostą lengva klijuoti ir nuplėšti kaip vieną dalį, nepaliekant likučių.
- Juosta užtikrina tikslius dažų kraštus ir puikų dažų prisitvirtinimą.
- Dėl silikoninių klėjų sistemos ši maskavimo juosta yra itin atspari karščiui – net 30 minučių atlaiko itin aukštą iki 220 °C temperatūrą.

Application Fields

- „tesa® 50600“ idealiai tinka užmaskuoti vietas, kurios turi būti apsaugotos miltelinio dažymo metu.
- Aukštai temperatūrai atspari juosta 30 minučių gali atlaikyti iki 220 °C temperatūrą.
- „tesa® 50600“ naudojama paviršiaus apsaugai arba nepolinių medžiagų klėjavimui ir sujungimui.
- Maskavimo juosta nuplėšiama nepaliekant likučių.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PET | • Bendras storis | 80 µm |
| • Klėjų tipas | silikonas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 110 % | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas tempimui | 75 N/cm | • Rankomis plėšoma | prastas |
| • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 220 °C | • Tikslus spalvos kraštas | taip |
| • Dielektriko pramušimo įtampa | 4000 V | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 4 N/cm |
|-----------------------|--------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50600>



tesa® 50600 Standard

Produkto Informacija

Papildoma informacija

tesa® 50600 taip pat tiekama su specialiu PET antiadheziniu sluoksniu.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50600>