



tesa® 4591

Produkto Informacija



Bendros paskirties dviem kryptimis armuota juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4591 yra bendros paskirties dviem kryptimis armuota juosta, turinti poliesterio plėvele laminuotus stiklo pluošto plaušelius. tesa® 4591 pasižymi geru išilginiu atsparumu tempimui, mažai tįsta.

Sintetinio kaučiuko klijų sistema užtikrina patikimą sukibimą su įvairiais pagrindais, netgi su tokiais nepoliniais paviršiais kaip PE ir PP. Ši juosta taip pat puikiai prikimba prie įvairių gofruoto ir vientiso kartono paviršių.

tesa® 4591 yra atspari plėšimui.

Application Fields

- Rišimas į ryšulius ir padėklų komplektavimas
- Sunkių dėžių sandarinimas
- Apsauga transportuojant
- Tvirtinimas
- Ričių galų fiksavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | stiklo pluoštas / PET plėvelė | • Bendras storis | 115 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Spalva | skaidri |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 4 % | • Atsparumas tempimui | 250 N/cm |
|-------------------------------|-----|-----------------------|----------|

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 9.5 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa[®] 4591

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04591>