

tesa® 4591

Produkto Informacija



Universali skersinė siūlų juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4591 yra universali dvikryptė siūlų juosta, pagaminta iš stiklo siūlų, laminuotų su poliesterio plėvele. Juosta naudojama pramoniniam ryšivimui, paletavimui ir tvirtinimui.

Funkcijos

- tesa® 4591 yra atspari plyšimui.
- Juosta pasižymi puikiu sukibimu su įvairiais gofruoto ir kieto kartono paviršiais.
- tesa® 4591 pasižymi labai dideliu lipnumu ir trumpu pradinio sukibimo laiku, kol pasiekama galutinė klijų galia.
- tesa® 4591 sujungia stiprų išilginį tempimo stiprumą su labai mažu pailgėjimu.
- Sintetinio kaučiuko klijų sistema užtikrina patikimą sukibimą su įvairiais pagrindais, netgi su nepolinėmis medžiagomis, tokiomis kaip PE ir PP.

Application Fields

- tesa® 4591 yra dvikryptė siūlų juosta, naudojama įvairiems pramoniniams tikslams, įskaitant:
- Ryšivimą ir paletavimą
- Didelio stiprumo dėžių užklįjavimą
- Transporto apsaugą
- Tvirtinimą
- Galinių skirtukų klįjavimą

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | stiklo pluoštas / PET plėvelė | • Bendras storis | 115 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Spalva | skaidri |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 4 % | • Atsparumas tempimui | 250 N/cm |
|-------------------------------|-----|-----------------------|----------|

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 9.5 N/cm |
|-----------------------|----------|

tesa[®] 4591

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4591>