



tesa[®] 4190

Produkto Informacija



Be įrankių atklijuojama pakavimo juosta

Produkto aprašymas

tesa[®]4190 – pakavimo juosta, skirta dėžėms ir pakuotėms atidaryti be įrankių. Ši pakavimo juosta pagamintas iš 28 µm PP plėvelės ir sintetinio kaučiuko klijų. Pagrindinės pakavimo juostos savybės, tai kad ją galima atklijuoti vienu pirštu, nes juosta turi nelipnų kraštą, kurį lengva atpažinsime (nelipnus kraštas pažymėtas raudonai). Ši juosta yra permatoma su spauda bei skirtingų diametrų. Juosta yra tinkama rankiniam ir automatiniam naudojimui, taip pat jį yra priskiriama prie tyliųjų juostų.

Produkto savybės:

- pašalina riziką įpjauti prekes ar sugadinti vidinę pakuotę atidaromo metu;
- paprastas ir saugus atidarymas nenaudojant įrankių – sumažina susižeidimų riziką;
- tvirto sukibimo klijai užtikriną saugų ir patikimą pakuotės užklįjavimą;
- orientacija į ekologiškumą – juosta galima atklijuoti vienu greitu judesiu, o tai padės greitesniame ir kokybiniame rūšiavimo procese

Funkcijos

- eliminates the risk of cutting into your valuable goods and damage of inner packaging
- simple and safe opening without using a knife reduces the risk of human injuries
- safe and reliable closed boxes due to strong adhesive
- eco friendly as the packaging tape can be removed in one swift motion which leads to better recyclability

Application Fields

Juosta tinkama rankiniam ir automatiniam naudojimui bei lengvų ir vidutinio sunkumo dėžių sandarinimui.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plėvelė | • Bendras storis | 45 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 145 % | • Rankinis klijavimas | taip |
| • Atsparumas tempimui | 43 N/cm | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04190>



tesa[®] 4190

Produkto Informacija

Adhesion to Values

- plienu 5 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04190>