

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Produkto Informacija

Dvipusė jungiamoji juosta



Produkto aprašymas

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS yra dvipusė integruota juosta, skirta rulonams sujungti nestabdant mašinos ir sudaryta iš lygaus popieriaus pagrindo bei modifikuoto sintetinio kaučiuko klijų.

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS pasižymi šiomis ypatybėmis:

- Labai geros lipnumo savybės
- Labai geras sukibimas su PE ir PP plėvelėmis
- Mažas sujungimo storis
- Spausdinimui tinkamas pagrindas

Novatoriškos sandaros juosta išsiskiria šiomis ypatybėmis:

- Yra išilginė prapjova tvirtai viršutinio lapo fiksacijai
- Klijai pasižymi labai geromis lipnumo savybėmis, todėl puikiai sujungia besibaigiantį ruloną su nauju
- Yra viena dalijamoji juostelė su pritaikytomis pagriebimo savybėmis, kad naujo rulono kraštas būtų pagriebtas sklandžiai, nesukeliant grėsmės spausdinimo procesui

Spalva: rožinė

Application Fields

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS ypač tinka:

- Sujungti rulonams nestabdant mašinos fleksografijoje arba rotacinėje giliaspaudėje, naudojant lanksčias pakavimo medžiagas, taip pat svarbiems paviršiams, pavyzdžiui, orui laidžiai plėvelei.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Popierius | • Bendras storis | 120 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Spalva | rožinė |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Galiojimo laikas (supakuota) < | 21 months |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | 25 °C | |

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51910>