



# tesa<sup>®</sup> 51025 PV10



## Produkto Informacija

Ranka plėšoma PET audinio juosta, skirta vyniojimui

## Produkto aprašymas

tesa<sup>®</sup> 51025 PV10 yra PET audinio juosta su gumos pagrindo klijais be tirpiklių, skirta laidų pynėms.

Pagrindinės ypatybės:

- Atsparumas temperatūrai: 125 °C / 3000 val.
- Klijai be tirpiklių
- Ranka plėšoma

Spalva: juoda

## Funkcijos

- Temperature resistance 125°C
- Stable unwinding force
- Solvent-free adhesive
- Handtearable

## Application Fields

tesa<sup>®</sup> 51025 PV10 skirta vyniojimui iki 125 °C temperatūros klasės.

## Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

## Product Construction

- |                     |                    |                  |        |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET audinys        | • Bendras storis | 160 μm |
| • Klijų tipas       | kaučiuko pagrindas |                  |        |

## Properties/Performance Values

- |  |         |   |                     |
|--|---------|---|---------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje                  | 25 %    | • Išvyniojimo jėga (ritinio plotis > 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • Atsparumas tempimui                          | 80 N/cm | • Išvyniojimo jėga (ritinio plotis ≤ 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) | Class B | • Temperature resistance max.             | 125 °C              |
| • Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312)   | Class A | • Temperature resistance min.             | -40 °C              |
| • Dielektriko pramušimo įtampa                 | 6300 V  | • Triukšmo slopinimas (LV312)             | Class A             |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51025>



# tesa<sup>®</sup> 51025 PV10

## Produkto Informacija

### Adhesion to Values

- plienu 6.5 N/cm

### Papildoma informacija

Standartinis plotis: 9, 19, 25, 32, 38 mm

Standartinis ilgis: 25, 50 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų
- Kitokie matmenys galimi pagal užsakymą
- Standartinis šerdies skersmuo: 38 mm

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51025>