



tesa® 4204 PV6



Produkto Informacija

Skaidri pakavimo juosta

Produkto aprašymas

Klijų savybės laiduoja gerą lipnumą prie visokių paviršių ir patikimą sandarumą.

Ilgalaikis stabilumas užtikrina ilgą sandėliaivamą.

Lyginant su dauguma kitų PP vandens pagrindu pagamintų akrilo juostų, tesa® 4204 PV 6 pasižymi geresniu klijų sluoksnio pritvirtinimu, todėl yra mažesnė rizika, kad ją nulupus liks klijų pėdsakai.

Galima patogiai pasirūpinti etikečių apsauga, naudojant visus įprastus etikečių apsaugos aparatus.

Kadangi gaminys neturi chloro ir yra pagrįstas vien mineralinės alyvos dariniais, šalinimas šiluminio apdorojimo būdu yra nekenksmingas aplinkai.

Kaip patvirtina stambios perdirbimo bendrovės ir popieriaus gamyklos, juostos likučiai ant kartoninių dėžių nesukelia kliūčių kartono atliekų perdirbimui.

Funkcijos

- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.
- The label protection application can be easily achieved with all common label protection dispensers.
- Compared to most other PP waterbased acrylic tapes tesa® 4204 PV 6 has an improved adhesive anchorage, which reduces the risk of adhesive residues after removal.
- The ageing stability allows long storage times.

Application Fields

tesa® 4204 PV 6 rekomenduojama automatiniam maišelių, dėžučių, cilindrinių statinaičių pakavimui ir kokybiškų etikečių apsaugai.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plévelė | • Bendras storis | 58 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 150 % | • Atsparumas tempimui | 50 N/cm |
|-------------------------------|-------|-----------------------|---------|



tesa® 4204

PV6

Produkto Informacija

Adhesion to Values

- plienu 2.8 N/cm

Atsisakymas

Jspūdinga tesa® gaminiai kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, jvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinkta tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04204>