



tesa® 4330

Produkto Informacija



Didelio atsparumo popierinė apsauginė dažymo juosta, atlaikanti iki 140 °C kaštį dažų džiovinimo krosnyje

Produkto aprašymas

tesa® 4330 yra smulkiai krepuota, lanksti, drėgmei pakankamai atspari apsauginė juosta, pasižyminti dideliu atsparumu tempimui.

Tvarūs Aspektai



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

Kiti panaudojimo būdai yra, pvz.,

- mikroschemų plokščių apsaugojimas prieš padengimą metalais
- kabelių surišimas
- pakavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 48 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Bendras storis | 175 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 12 % | • Hand tearability | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 42 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 140 °C | | |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 4.8 N/cm

Papildoma informacija

Dėl smulkiai krepuotos struktūros ši juosta užtikrina lygius apdailos kraštus. Dažai ir glaistas puikiai sukimba su juostos atvirkštine puse.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

Produkto Informacija

Papildoma informacija

tesa® 4330 nulupama nuo paviršių nepalieka jokių pėdsakų.

tesa® 4330 taip pat gali būti naudojama įvairių formų išskirtimui (4330 PV1).

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04330>