



tesa® 52916

Produkto Informacija



Plonų fotopolimero spaudos formų tvirtinimas ant suspaudžiamų movų

Produkto aprašymas

tesa® 52916 specialiai suprojektuota plonų fotopolimero formų tvirtinimui (pvz.: 1,14 mm / 0,045" arba 1,70 mm / 0,067") ant suspaudžiamų movų fleksografinėje spaudoje.

Tai dvipusė juosta su skirtingais sukibimo lygiais abiejose pusėse.

Klijai movos pusėje užtikrina saugų sukibimą su mova, o klijai formos pusėje specialiai sukurti taip, kad stipriai prisiklijuotų prie fotopolimero formų ir tuo pat metu leistų lengvai perkelti ir nuimti formą.

Visi mūsų gaminiai, skirti formų tvirtinimui ant suspaudžiamų movų, pasižymi labai plonos plėvelės pagrindu, kad būtų suderinama su suspaudžiančiomis movos savybėmis.

Application Fields

Plonų fotopolimero spaudos formų (pvz.: pvz.: 1,14 mm / 0,045" arba 1,70 mm / 0,067") tvirtinimas ant suspaudžiamų movų fleksografinėje spaudoje.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| • Pagrindo medžiaga | PET plėvelė | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | |
|---------------------|-----|
| • Storio kategorija | 100 |
|---------------------|-----|



tesa® 52916

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=52916>