



tesa[®] 4204 PV5

Produkto Informacija

Skaidri pakavimo juosta

Produkto aprašymas

Klijų savybės laiduoja gerą lipnumą prie visokių paviršių ir patikimą sandarumą.

Ilgamžiškumas leidžia ilgai laikyti užklijuotas dėžes, taip pat ir lauko sąlygomis. tesa[®] 4204 PV5 galima naudoti su visais įprastais stalniais išvyniojimo aparatais.

Lyginant su dauguma kitų juostų iš PP plėvelės su akrilo klijais vandens pagrindu, tesa[®] 4204 PV 5 pasižymi geresnėmis klijų savybėmis, todėl yra mažesnė rizika, kad ją nulupus liks klijų pėdsakai.

Kadangi gaminys neturi chloro ir yra pagamintas vien iš mineralinės alyvos darinių, jo naikinimas deginant yra nekenksmingas aplinkai.

Kaip patvirtina stambios atliekų perdirbimo bendrovės ir popieriaus gamyklos, ji nesukelia kliūčių kartono atliekų perdirbimui.

Funkcijos

- The ageing stability allows long storage times for the sealed boxes, as well as superior outdoor behaviour.
- Compared to most other PP waterbased acrylic tapes tesa[®] 4204 PV 5 has an improved adhesive anchorage, which reduces the risk of adhesive residues after removal.
- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

Application Fields

tesa[®] 4204 PV5 rekomenduojama kaip sandarinimo juosta mažoms dėžėms, maišeliams, dėžutėms ir cilindrinėms statinaitėms arba plastiko lakštams tvirtinti.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plėvelė | • Bendras storis | 52 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 150 % | • Atsparumas tempimui | 50 N/cm |
|-------------------------------|-------|-----------------------|---------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04204>



tesa[®] 4204 PV5

Produkto Informacija

Adhesion to Values

- plienu 3.2 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04204>