



tesa® 4129

Produkto Informacija



Vienpusė juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4129 yra skaidri juosta su PET pagrindu. Jos akrilinių klijų sistema padeda suderinti gerą pradinį lipnumą su stipriu ilgalaikiu sukibimu. Gaminys atsparus drėgmei ir daugumai chemikalų.

Spalva: skaidri

Application Fields

tesa® 4129 ypač tinka:

- plėvelės pagrindo medžiagoms sujungti
- kraštams apsaugoti ir sutvirtinti
- fotografijos negatyvams sujungti
- litografiniam tvirtinimui

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PET plėvelė | • Bendras storis | 50 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | |
|-------------------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 140 % |
|-------------------------------|-------|

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 2.3 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildoma informacija

- Atsparumas temperatūrai (trumpalaikis): 200 °C
- Dielektrinis atsparumas: 90,4 kV/mm
- Paviršiaus varža 4,45E+14 Ω
- Tūrinė varža 7,36E+15 Ωcm
- Dielektrinis atsparumas pagal DIN EN 60243-1
- Paviršiaus / tūrinė varža pagal DIN IEC 60093

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04129>



tesa® 4129

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04129>