



tesa® 4615 Duct Tape

Produkto Informacija

Bendros paskirties lipni audinio juosta



Produkto aprašymas

tesa® 4615 yra bendros paskirties lipni audinio juosta, tinkama įvairioms reikmėms. Sudaryta iš 27 tankumo austo audinio tinklelio, laminuoto ant spalvotos PE juostelės. Gaminys padengtas sintetinio kaučiuko kliais, naudojant technologiją be tirpiklių.

Funkcijos

- Akimirksniu sukimba su įvairiomis medžiagomis
- Lengvai išvyniojama ir atplėšiama ranka
- Atspari vandeniui, patvari

Application Fields

Gaminį galima naudoti įvairioms reikmėms, pavyzdžiui,

- tvirtinti apsaugines medžiagas pvz., plėveles ar popieriaus lapus, prilaikyti;
- vielai, laidams ir kitiems daiktams pritvirtinti;

sandarinti, žymėti ir užmaskuoti ar paslėpti net ant šiek tiek šiurkštaus paviršiaus/li>

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas PE | • Bendras storis | 175 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Juostos storis | 175 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 14 % | • Hand tearability | geras |
| • Atsparumas tempimui | 40 N/cm | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas dilimui | geras | • Lowest application temperature | 5 °C |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Atsparumas vandeniui | geras | • Tinklelis | 27 threads/inch ² |

Sukibimas su

- | | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------|
| • Lipnumas prie pagrindo | 5 N/cm | • Sukibimas su plienu | 7 N/cm |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615 Duct Tape

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04615>