



# tesa<sup>®</sup> 4316 PV3



## Produkto Informacija

Mažai krepuota popierinė apsauginė juosta dažant purškiamais dažais

### Produkto aprašymas

tesa<sup>®</sup> 4316 yra smulkiai krepuota popierinė apsauginė juosta. Šis gaminyss plonas ir lankstus, todėl tinka visiems bendros paskirties apsaugojimo darbams, taip pat džiovinimui krosnyje iki 100 °C temperatūros.

### Tvarūs Aspektai

- 54 % biologinės kilmės medžiagų kiekis visame gaminyje, išskyrus įdėklą (pagal svorį).

### Application Fields

Gaminys pakankamai atsparus drėgmei. Dažai ir glaistai gerai prilimpa prie pagrindo.

Juosta gali būti naudojama dažyto metalo, gumos, stiklo ir chromuotų paviršių apsaugai.

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |                             |                                              |        |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 54 %   |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas         | • Bendras storis                             | 140 µm |

### Properties/Performance Values

- |                                     |         |                    |             |
|-------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje       | 10 %    | • Lengva pašalinti | taip        |
| • Atsparumas tempimui               | 38 N/cm | • Rankomis plėšoma | labai geras |
| • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 100 °C  |                    |             |

### Sukibimas su

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.4 N/cm |
|-----------------------|----------|



# tesa® 4316 PV3

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04316>