



tesa® 50551

PV1



Produkto Informacija

Skaidri paviršiaus apsaugos juosta

Produkto aprašymas

Skaidri apsauginė juosta tesa® 50551 yra tobulas sprendimas jautriems paviršiams apsaugoti transportavimo metu. Dėl tesa® 50551 skaidrumo pažeidimai lengvai pastebimi. Dėl gero atsparumo ultravioletiniams spinduliams tesa® 50551 gali būti laikoma ant paviršiaus iki pat pristatymo galutiniam klientui.

Privalumai naudotojui:

- Geras sukilimas su dažytais ir chromuotais paviršiais
- Patikimas surišimas transportuojant automobilį
- Taupote pinigus, nes sumažės trūkumų šalinimo ir galutinio remonto darbų apimtys
- Puikus atsparumas lauko sąlygoms daugiau nei 8 mėnesius
- Veiksminga stabdžių diskų korozijos prevencija – ypač po laikymo jūrinio klimato aplinkoje
- Sumažėja pažeidimų mastai dėl automobilių įtvirtinimo gabenant jūrų transportu
- Lengva užklijuoti. Užklijavimo ir pašalinimo procesas paprastas ir pigus
- Pašalinus nereikia poliruoti
- Nesukelia problemų išmetant. Plévelė ir klijų sistema yra nekenksmingos aplinkai

Funkcijos

- Good adhesion to painted and chromed finishes
- Reliable bonding during vehicle transportation
- Offer cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Effective prevention against brake disk corrosion - particularly after storage at maritime environments
- Reduction of damages caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply. Ensuring simple, low cost application and removal processes
- No polishing after de-masking
- Easy removeability on glass surfaces e.g. displays

Application Fields

Ratlankių apsauga transportavimo metu automobilių pramonėje

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE plévelė | • Bendras storis | 70 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | • Spalva | skaidri |



tesa® 50551

PV1

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	200 %	• Lengva pašalinti	taip
• Atsparumas tempimui	17 N/cm	• Tinka formoms iškirsti	taip
• Atsparumas chemikalams	geras		

Adhesion to Values

• plienu	1.2 N/cm
----------	----------

Papildoma informacija

tesa® 50551PV1 taip pat tinka konvertavimo ir formų iškirtimo procesams,
užsakius gali būti tiekiama kaip specialiai pritaikyta formų kirtimo medžiaga pavadinimu tesa® 54551PV1

Atsisakymas

Jspūdinga tesa® gaminijų kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, jvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkretčiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytais garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50551>