




tesa® 50551 PV1



Produkto Informacija

Skaidri paviršiaus apsaugos juosta

Produkto aprašymas

Skaidri apsauginė juosta tesa® 50551 yra tobulas sprendimas jautriems paviršiams apsaugoti transportavimo metu. Dėl tesa® 50551 skaidrumo pažeidimai lengvai pastebimi. Dėl gero atsparumo ultravioletiniams spinduliams tesa® 50551 gali būti laikoma ant paviršiaus iki pat pristatymo galutiniam klientui.

Privalumai naudotojui:

- Geras sukibimas su dažytais ir chromuotais paviršiais
- Patikimas surišimas transportuojant automobilį
- Taupote pinigus, nes sumažės trūkumų šalinimo ir galutinio remonto darbų apimtys
- Puikus atsparumas lauko sąlygoms daugiau nei 8 mėnesius
- Veiksminga stabdžių diskų korozijos prevencija – ypač po laikymo jūrinio klimato aplinkoje
- Sumažėja pažeidimų mastai dėl automobilių įtvirtinimo gabenant jūrų transportu
- Lengva užklijuoti. Užklėjimo ir pašalinimo procesas paprastas ir pigus
- Pašalinus nereikia poliruoti
- Nesukelia problemų išmetant. Plėvelė ir klijų sistema yra nekenksmingos aplinkai

Application Fields

Ratlankių apsauga transportavimo metu automobilių pramonėje

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE plėvelė | • Bendras storis | 70 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | • Spalva | skaidri |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Atsparumas tempimui | 17 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Tinka formoms iškirsti | taip |

Papildoma informacija

tesa® 50551PV1 taip pat tinka konvertavimo ir formų iškirtimo procesams, užsakius gali būti tiekama kaip specialiai pritaikyta formų kirtimo medžiaga pavadinimu tesa® 54551PV1



tesa® 50551 PV1

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50551>