



tesa® 4432

Produkto Informacija



Speciali apsauginė juosta šlifavimui smėliasrove

Produkto aprašymas

tesa® 4432 yra speciali apsauginė juosta su tvirtu, atspariu stabilizuoto popieriaus pagrindu ir stipriais klijais. Dėl atsparaus popieriaus pagrindo tesa® 4432 tinka kaip trafaretinė medžiaga smėliasrove šlifuojant stiklą, veidrodžius ir akmenį; normalus patvarumas (6 sek./4 bar).

Tvarūs Aspektai



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | popieriaus lakštai | • Bendras storis | 330 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 100 °C |
| • Atsparumas tempimui | 93 N/cm | • Rankomis plėšoma | geras |
| • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 120 °C | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 8 N/cm |
|-----------------------|--------|



tesa® 4432

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Stiprus sukibimas leidžia pritvirtinti metmenis audimo fabrike ir priklijuoti audinių pavyzdžius prie kortelių, taip pat galima naudoti sutvirtinimui, surišimui ir sujungimui.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04432>