



tesa[®] 4289

Produkto Informacija



Didelio stiprumo tvirtinimo juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 4289 yra labai stipri polipropileno tvirtinimo juosta su natūralaus kaučiuko klijų sistema.

tesa[®] 4289 pasižymi labai dideliu atsparumu tempimui ir mažai tįsta. Šis gaminys labai atsparus dilimui.

Funkcijos

- tesa[®] 4289 features very high tensile strength with low elongation at the same time.
- The product is highly abrasion resistant.

Application Fields

Stiklinių paviršių apsauga, sunkių plieninių vamzdžių surišimas, padėklų sutvirtinimas, plono plieno ir apdorotų metalų ritinių galų užklėjimas.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienusė polipropileno plėvelė | • Bendras storis | 144 μm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 35 % | • Nepraranda spalvos | taip |
| • Atsparumas tempimui | 420 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|--------|
| • plienų | 5 N/cm |
|----------|--------|



tesa[®] 4289

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04289>