



tesa[®] 4342 Precision Mask

Produkto Informacija

Aštriems, švariems ir lygiems dažų kraštams

Produkto aprašymas

„tesa[®] Precision Mask 4342“ yra Vokietijoje pagaminta „Washi“ juosta.

Ji ypač tinka naudoti architektūrinio dažymo, laivų, traukinių ir įvairiose kitose srityse, kur reikia kokybiškų rezultatų.

Funkcijos

- Ji sujungia plokščią popierinį pagrindą ir akrilinius klijus ir yra skirta tiksliems maskavimo darbams, kurių metu reikia užtikrinti aiškias, švarias ir lygias dažų linijas.
- Tai idealus sprendimas sudėtingiems dažymo ir lakavimo darbams.
- Senėjimui atsparūs akriliniai klijai pasižymi puikiu lipnumu, juos galima naudoti lauke iki trijų savaičių ir temperatūroje iki 120 °C / 1 val. arba 150 °C / 0,5 val. purškiamojo dažymo darbams su vėlesniu džiovimu džiovyklėje.

Application Fields

- Užtikrinamos aštrios, švarios ir lygios dažų linijos
- Idealiai tinka dviejų tonų maskavimo darbams
- Tinka naudoti su vandens ir tirpiklių pagrindu pagamintais dažais bei lakais
- Maskavimui lauke iki 3 savaičių
- Maskavimui patalpose iki 2 mėnesių
- Atsparumas temperatūrai iki 120 °C / 1 val. arba 150 °C / 0,5 val.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Washi popierius | • Bendras storis | 85 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 10 % | • Hand tearability | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 32 N/cm | • Tinka šiurkštiems paviršiams | vidutinis |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 1.5 N/cm |
|----------|----------|





tesa[®] 4342 Precision Mask

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04342>