



50530 PV3



Produkto Informacija

Laikinos apsaugos juosta šviežiai dažytiems paviršiams

Produkto aprašymas

tesa Bodyguard® 50530 PV3 yra geriausias apsaugos sprendimas šviežiai dažytiems automobilių korpusams. tesa Bodyguard® 50530 PV3 užklijuojama po dažymo ir patikimai apsaugo dažytus paviršius nuo galimų pažeidimų. Kadangi tesa Bodyguard® 50530 PV3 pasižymi geru atsparumu ultravioletiniams spinduliams ir puikiai derinasi su dažais, ji yra patikimiausias būdas apsaugoti automobilius transportavimo metu.

Ypatybės ir privalumai:

- Patikima apsauga
- Garantuotas sukibimas transportavimo metu
- Taupomi pinigai, nes nuklijavus nereikia poliruoti arba taisyti pažeidimų
- Dažų apsauga laikant lauke iki 12 mėnesių
- Lengva priklijuoti ir nuplėšti
- Nesukelia problemų išmetant – plėvelė ir klijai yra nekenksmingi aplinkai

Funkcijos

- Reliable protection
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50530 PV3 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

Application Fields

- Dažytų metalo paviršių apsauga surinkimo, saugojimo ir transportavimo metu

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- Pagrindo medžiaga poliolefino plėvelė
- Bendras storis 79 μm
- Klijų tipas EVA

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50530>



50530 PV3

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 800 % | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Tinka formoms iškirsti | taip |
| • Atsparumas chemikalams | labai geras | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 0.9 N/cm |
|----------|----------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50530>