



51608 PV8



Produkto Informacija

PET vilnos mova didesniam lankstumui

Produkto aprašymas

tesa Sleeve® 51608 PV8 yra PET vilna, ties kraštai padengta gumos pagrindo klijais ir skirta klijuoti išilgai.

Pagrindinės ypatybės:

- Didelis lankstumas
- Triukšmo slopinimas
- Lengvas ir efektyvus klijavimas išilgai

Spalva: juoda

Funkcijos

- High flexibility
- Noise damping
- Easy and efficient lengthwise application
- Adhesive-to-adhesive closure system
- Secure bonding without additional spot wraps
- Strong adhesion
- Ageing-resistant
- Flexible and smooth
- The Sleeve® product construction ensures minimum adhesive contact with the wires to provide maximum harness flexibility and the adhesive-to-adhesive closure system guarantees secure bonding without additional spot wraps.

Application Fields

tesa Sleeve® 51608 PV8 yra sukurta keleivių skyriui ir pasižymi dideliu lankstumu.
Skirta klijuoti išilgai

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET vilna | • Bendras storis | 210 µm |
| • Klijų tipas | kaučiuko pagrindas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| • Temperature resistance max. | 105 °C | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class C |
| • Temperature resistance min. | -40 °C | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51608>



51608 PV8

Produkto Informacija

Adhesion to Values

- plienu 3 N/cm

Papildoma informacija

Standartiniai pločiai: 80, 100, 130, 180, 250 mm

Standartinis ilgis: 50 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų
- Taip pat tiekama su specialiai pritaikyta perforacija

Pynės skersmuo / tesa Sleeve® pločio rekomendacija

< Ø 18 mm / 80 mm > Ø 18 mm – 24 mm / 100 mm

Ø 24 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 49 mm / 180 mm

Ø 49 mm – 72 mm / 250 mm

- Standartinis šerdies skersmuo: 76 mm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51608>