



tesa® Sleeve 51608 PV8



Produkto Informacija

PET vilnos mova didesniam lankstumui

Produkto aprašymas

tesa Sleeve® 51608 PV8 yra PET vilna, ties kraštais padengta gumos pagrindo kliju ir skirta klijuoti išilgai.

Pagrindinės ypatybės:

- Didelis lankstumas
- Triukšmo slopinimas
- Lengvas ir efektyvus klijavimas išilgai

Spalva: juoda

Application Fields

tesa Sleeve® 51608 PV8 yra sukurta keleivių skyriui ir pasižymi dideliu lankstumu.

Skirta klijuoti išilgai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|---------|---|---------|
| • Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) | Class A | • Mažiausia temperatūros atsparumo riba | -40 °C |
| • Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312) | Class A | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class C |
| • Maksimali temperatūros atsparumas | 105 °C | | |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 3 N/cm

Papildoma informacija

Standartiniai pločiai: 80, 100, 130, 180, 250 mm

Standartinis ilgis: 50 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų
- Taip pat tiekiama su specialiai pritaikyta perforacija

Pynės skersmuo / tesa Sleeve® pločio rekomendacija

< Ø 18 mm / 80 mm
 Ø 18 mm – 24 mm / 100 mm

Ø 24 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 49 mm / 180 mm

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51608>



tesa® Sleeve 51608 PV8

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Ø 49 mm – 72 mm / 250 mm

- Standartinis šerdies skersmuo: 76 mm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonų, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51608>