



tesa® 64007

Produkto Informaciją



Dėžių pakavimo juosta

Produkto aprašymas

tesa® 64007 tai pakavimo juosta, leidžianti lengvai pastebėti nesankcionuotą dėžės atidarymą.

Dėl savo charakteristikų tesa® 64007 padeda sumažinti vagysčių skaičių, transportuojant ar sandėliuojant kartonines dėžes.

tesa® 64007 skirta išvengti nepastebimo kartono dėžių atidarymo ir pakartotinio uždarymo.

Saugumas užtikrinamas dviem žingsniais:

- kai tesa® 64007 nuklijuojama nuo dėžės, gaminys ant kartono palieka skirtingomis kalbomis užrašytą pranešimą „ATIDARYTA“;
- saugumo pranešimas „ATIDARYTA“ lieka aiškiai matomas ir vėl uždarius dėžę.

Saugumas taip pat gali būti užtikrintas jai juosta nuplėšiama kartu su kartono sluoksniu - dėl to pakartotinas uždarymas tampa neįmanomas.

Juosta gali būti naudojama kaip įprasta kartono dėžių pakavimo juosta su rankiniais ar automatiniais pakavimo įrengimais

Spalvos: geltona, mėlyna.

Application Fields

Dėl savo charakteristikų tesa® 64007 ypač tinka uždaryti kartoninėms dėžėms su vertingu ar konfidencialiu turiniu, pavyzdžiui:

- elektronikos gaminiais;
- didelės vertės / firminiais drabužiais;
- tabako gaminiais;
- dokumentais.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | BOPP (dvipusis polipropilenas) | • Bendras storis | 62 µm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 150 % | • Automatinis klijavimas | taip |
| • Atsparumas tempimui | 42 N/cm | • Rankinis klijavimas | taip |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64007>



tesa® 64007

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 2.8 N/cm

Papildoma informacija

Reikia pastebėti, kad jei kartonas yra žemos kokybės, lipnumą reikia patikrinti, o saugumo veiksmingumas (aiškus pranešimas ar pluošto išplėšimas) negali būti garantuotas.

Vertė „sukibimas / plienas“: nėra nurodoma specifikacijos parametruose - ji nematuotina.

Atkreipkite dėmesį, kad mėlynos spalvos juostos „bendras storis“ yra 66 µm.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.