



tesa® 51608

Produkto Informacija



PET vilnos juosta, pasižyminti lankstumu ir triukšmo slopinimu

Produkto aprašymas

tesa® 51608 yra PET vilnos juosta su gumos pagrindo klijais, skirta laidų pynėms.

Pagrindinės ypatybės:

- Triukšmo slopinimas
- Atsparumas dilimui
- Ranka plėšoma

Spalva: juoda

Application Fields

tesa® 51608 yra skirta keleivių skyriui ir pasižymi lankstumu bei triukšmo slopinimu.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Assortment

- Galimos spalvos juoda

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 20 % | • Išvyniojimo jėga (ritinio plotis ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Atsparumas tempimui | 40 N/cm | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) | Class B | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312) | Class A | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class C |
| • Išvyniojimo jėga (ritinio plotis > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 3 N/cm



tesa® 51608

Produkto Informacija

Laikymo sąlygos

Laikymo sąlygos

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Papildoma informacija

Standartiniai pločiai: 9, 19, 25, 32 mm

Standartinis ilgis: 25 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų
- Kitokie matmenys galimi pagal užsakymą
- Standartinis šerdies skersmuo: 38 mm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51608>