



tesa[®] 60650

Produkto Informacija



Universali lipni aliuminio juosta - 50μ

Produkto aprašymas

tesa[®] 60650 yra universali lipni aliuminio juosta, kurios pagrindą sudaro 50 μm aliuminio folija ir skaidrūs akrilo klijai

Savybės:

- Mechaniškai stabili ir lengvai pritaikoma
- Lengvai išvyniojama
- Tinka ilgalaikiam pritaikymui
- Nepraleidžia drėgmės, dujų ir garų
- Pasižymi elektros ir šiluminiu laidumu
- Atspari senėjimui
- Atspindi šilumą ir šviesą
- Atspari ugniai pagal DIN 4102 (B1 klasė)
- Atspari ugniai pagal UL 510A reikalavimus

Funkcijos

- Mechanical stable and conformable
- * Easy to unwind
- * Suitable for permanent applications
- * Barrier against moisture, gases and vapors
- * Electrically and thermally conductive
- * Aging resistant
- * Heat and light reflective
- * Flame retardant according to DIN 4102, class B1
- * Flame retardant according to the requirements in UL 510A

Application Fields

- Šaldytuvo vamzdelių montavimas buitinių prietaisų pramonėje.
- Šilumos izoliacijos, kanalų ir vamzdžių sujungimas ir sandarinimas.
- Skirta suteikti paviršiams elektros ir šiluminį laidumą.
- Atspindi šilumą

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60650>



tesa[®] 60650

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------|----------------------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Aluminiņē folija | • Antiadhezinio sluoksniio tipas | nēra |
| • Klijū tipas | akrilas | • Bendras storis | 90 μm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| • Pailgējimas trūkimo vietoje | 6 % | • Lengva pašalinti | ne |
| • Atsparumas tempimui | 40 N/cm | • Operation temperature from | -40 °C |
| • Atsparumas dilimui | geras | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Atsparumas vandeniui | labai geras | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Tinka formoms iškiršti | ne |
| • Hand tearability | labai geras | | |

Adhesion to Values

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|--------|
| • Lipnumas prie pagrindo | 0.5 N/cm | • PVC (pradinis) | 6 N/cm |
| • stiklu (pradinis) | 9 N/cm | • plienū | 9 N/cm |
| • PE (pradinis) | 4.5 N/cm | | |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomas įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60650>