



tesa® extra Power Permatoma

Produkto Informacija



BNR 56349

Produkto aprašymas

tesa® „extra Power Transparent“ yra permatoma lipni izoliacinė juosta, tinkama įvairiems paviršiams. Ji atspari vandeniui ir nepalankiam orui.

Funkcijos

- Puikiai limpa prie daugelio lygių ar grubių paviršių
- Stiprūs, nesenstatyti klizai
- Atspari aplinkos poveikiui ir vandeniui
- Ypatingai atspari tirpikliams
- Puikiai tinka skaidraus plastiko ar stiklo įtrūkimų suklijavimui

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE plėvelė | • Bendras storis | 140 µm |
| • Klizų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------|---|
| • Atsparumas tempimui | 20 N/cm | • Galima rašyti | ne |
| • Atsparumas drėgmei | taip | • Naudojimo sritis | Išorinis |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | taip | • Ozone resistance | taip |
| • Atsparumas temperatūrai | taip | • Pašalinama be pėdsakų | ne |
| • Atsparumas vandeniui | taip | • Rankomis plėšoma | taip |
| • Atsparus tepalui ir alyvai | ne | • Sukibimo stiprumas | Labai geras lipnumas |
| • Atsparus UV spinduliams | taip | • Taikymo temperatūra iki | +50 °C |
| • Atsparus vandeniui | taip | • Taikymo temperatūra nuo | +10 °C |
| • Atsparus įplėšimams | taip | • Tinkami paviršiai | Dauguma plastikų,
Stiklas, Akrilinis stiklas |
| • Be tirpiklių | taip | • Įtempimas | 400 % |
| • Ekologiška pakuotė | ne | | |



tesa[®] extra Power Permatoma

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>