



# tesa® sumanūs reguliuojamo aukščio klijuojami kabliukai (nelygiems paviršiams) 2kg



## Produkto Informacija

BNR 77777

### Produkto aprašymas

tesa® sumanūs reguliuojamo aukščio klijuojami kabliukai (nelygiems paviršiams), skirti objektams iki 2kg svorio kabinti. Idealiai tinka paveikslams kabinti ir sulygiuoti ant nelygių ir jautrių paviršių, pvz.: tapetų ar tinko.

### Funkcijos

- Nelygiems ir jautriems paviršiams, pvz.: tapetams ar tinkui
- Objektams iki 2kg
- vienam kabliukui arba 4kg, jei naudojami 2 kabliukai
- Reguluojamo aukščio, leidžia tiesiai sulygiuoti kabinamus daiktus
- Nuklijavus nepalieka pėdsakų
- Priklijavus naują juostelę, galima naudoti daug kartų

\*Norėdami pasiekti optimalius rezultatus, perskaitykite pakuotėje esančią instrukciją

### Application Fields

Kaip pritvirtinti – Žingsnis po žingsnio1. Geriausiai išnaudokite kiekvienos lipnios juostelės savybes prieš tai nesipūkuojančia šluoste nuo paviršiaus nuvalę nešvarumus ir dulkes.

2. Lipnią juostelę klijuokite ant šiurkštesnio paviršiaus, todėl, tapetų ar tinkuoto paviršiaus atveju, visada klijuokite ją ant sienos, o mėlynas galiukas turi būti atsuktas į sieną. Prieš naudodami įsitinkinkite, kad jūsų paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų daikto, kurį norite pritvirtinti, svorį.

3. Tolygiai prispauskite visą juostelės paviršių bei laikykite prispaudę bent 5 sekundes ir tik tada nuimkite apsauginę plėvelę. Taip paspaudus aktyvuojamos lanksčiosios polimerų grandinės, kurios su paviršiumi sukimba U formos jungtimis. Būtent šios jungtys užtikrina tvirtą ir patikimą sukibimą, todėl kuo stipriau ir tolygiau spaudžiate, tuo geresnis sukibimas.

4. Dabar uždėkite tesa® sumanų reguliuojamo aukščio klijuojamą kabliuką, sulygiuodami jį su viršutiniu juostelės kraštu, o tada nulenkite jį žemyn. Tolygiai spauskite visą kabliuko paviršių bent 5 sekundes.

5. Galiukas turi būti paliktas taip, kad būtų pasiekiamas už daikto arba po kabliuku, kad vėliau jį būtų galima lengvai nuimti.

6. Pastumkite raudoną perjungiklį į viršų, kad nuimtumėte kabliuko galvutės fiksaciją, perstumkite ją iki norimos padėties, o tada užfiksuokite galvutę vietoje gražindami raudoną perjungiklį į pradinę padėtį stumdami jį žemyn (išgirsite spragtelėjimą).

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |               |                      |                                |      |
|---------------|----------------------|--------------------------------|------|
| • Kliju tipas | sintetinis kaučiukas | • Holding power of strip up to | 2 Kg |
| • Be silikono | taip                 | • Laikymo galia iki            | 2 Kg |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> sumanūs reguliuojamo aukščio klijuojami kabliukai (nelygiems paviršiams) 2kg

## Produkto Informacija

### Properties/Performance Values

• Application temperature from	-15 °C	• Naudojamas pakartotinai	taip
• Atsparumas chemikalams	ne	• Naudojamas pakartotinai su	Lipnios juostelės, 1 kg, ištinis
• Atsparumas drėgmei	ne	• Naudojimo sritis	Vidinis
• Atsparus tepalui ir alyvai	ne	• Ozone resistance	ne
• Atsparus UV spinduliams	ne	• Pavojingos medžiagos	ne
• Atsparus vandeniui	ne	• Pašalinama be pėdsakų	taip
• Baterijas reikia įsigyti	ne	• Temperature resistance max.	35 °C
• Baterijos pridedamos	ne	• Temperature resistance min.	5 °C
• Be tirpiklių	taip	• Tinkami paviršiai	Apdaila, Sienų apmušalai
• Medžiaga	PS (polistirenas)		

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>