



tesa® Powerstrips sumanios dvipusės klijuojamos juostelės (nelygiems paviršiams) 1kg



Produkto Informacija
BNR 77771

Produkto aprašymas

Juostelių tesa® sumaniems klijuojamiems kabliukams (nelygiems paviršiams) 1kg papildymo komplektas. Skirtos patogiai perklijuoti kabliukus. Sumanus būdas kabinti paveikslus.

Nelygiems ir jautriems paviršiams, pvz.: tapetams ar tinkui Objektams iki 1 kg

- vienai juostelei.

*Norėdami pasiekti optimalius rezultatus, perskaitykite pakuotėje esančią instrukciją.

Funkcijos

- Juostelės, skirtos tesa® sumaniems klijuojamiems kabliukams (iki 1kg) pakartotinai klijuoti
- Nelygiems ir jautriems paviršiams
- Nuklijavus nepalieka pėdsakų

Application Fields

Kaip pritvirtinti – Žingsnis po žingsnio1. Geriausiai išnaudokite lipnios juostelės savybes prieš tai nesipūkuojančia šluoste nuo paviršiaus nuvalę nešvarumus ir dulkes.

2. Lipnią juostelę, skirtą tapetams ir tinkui, pirma klijuokite ant šiurkštesnio paviršiaus. Todėl tapetų ar tinkuoto paviršiaus atveju, visada pirma klijuokite ją ant sienos, o mėlynas galiukas turi būti atsuktas į sieną. Prieš naudodami įsitikinkite, kad jūsų paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų daiktą, kurį norite pritvirtinti, svorį.

3. Tolygiai prispauskite visą juostelės paviršių bei laikykite prispaudę bent 5 sekundes ir tik tada nuimkite apsauginę plėvelę. Taip paspaudus aktyvuojamos lanksčiosios polimerų grandinės, kurios su paviršiumi sukimba U formos jungtimis. Būtent šios jungtys užtikrina tvirtą ir patikimą sukibimą, todėl kuo stipriau ir tolygiau spaudžiate, tuo geresnis sukibimas.

4. Dabar uždėkite tesa® sumanų reguliuojamo aukščio klijuojamą kabliuką, sulygiuodami jį su viršutiniu juostelės kraštu, o tada nulenkite jį žemyn. Tolygiai spauskite visą kabliuko paviršių bent 5 sekundes.

5. Galiukas turi būti paliktas pasiekiamas po kabliukus, kad vėliau jį būtų galima lengvai nuimti.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------------------|------|
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Bendras storis | 1350 µm | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Powerstrips sumanios dvipusės klijuojamos juostelės (nelygiems paviršiams) 1kg

Produkto Informacija Properties/Performance Values

• Application temperature from	-15 °C	• Atsparus vandeniui	ne
• Atsparumas chemikalams	ne	• Be tirpiklių	taip
• Atsparumas drėgmei	ne	• Ozone resistance	ne
• Atsparus tepalui ir alyvai	ne	• Pavojingos medžiagos	ne
• Atsparus UV spinduliams	ne	• Pašalinama be pėdsakų	taip

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>