



tesa[®] sumanūs klijuojami kabliukai (nelygiems paviršiams) 1kg



Produkto Informacija

BNR 77773

Produkto aprašymas

tesa[®] sumanūs klijuojami kabliukai (nelyg. paviršiams), skirti objektams iki 1kg svorio kabinti. Idealiai tinka įvairiems dekoratyviniams objektams (pvz.: paveikslams) kabinti ant nelygių ir jautrių paviršių, pvz.: tapetų ar tinklo.

Funkcijos

- Nelygiems ir jautriems paviršiams, pvz.: tapetams ar tinkui
- Objektams iki 1kg* viename kabliuke arba 2kg, jei naudojami 2 kabliukai
- Nuklijavus nepalieka pėdsakų
- Priklijavus naują juostelę, galima naudoti daug kartų

1

¹ *Norėdami pasiekti optimalius rezultatus, perskaitykite pakuotėje esančią instrukciją

Application Fields

Kaip pritvirtinti – Žingsnis po žingsnio¹. Užtikrinkite geriausią sukibimą prieš tai nesipūkuojančia šluoste nuo paviršiaus nuvalę nešvarumus ir dulkes.

2. Lipnią juostelę klijuokite ant šiurkštesnio paviršiaus. Tapetų ar tinkuoto paviršiaus atveju, visada pirma klijuokite ją ant sienos, o mėlynas galiukas turi būti atsuktas į sieną. Prieš naudodami įsitikinkite, kad jūsų paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų daiktą, kurį norite pritvirtinti, svorį.

3. Tolygiai prispauskite visą juostelės paviršių bei laikykite prispaudę bent 5 sekundes ir tik tada nuimkite apsauginę plėvelę. Taip paspaudus aktyvuojamos lanksčiosios polimerų grandinės, kurios su paviršiumi sukimba U formos jungtimis. Būtent šios jungtys užtikrina tvirtą ir patikimą sukibimą, todėl kuo stipriau ir tolygiau spaudžiate, tuo geresnis sukibimas.

4. Dabar uždėkite tesa[®] sumanų reguliuojamo aukščio klijuojamą kabliuką, sulygiuodami jį su viršutiniu juostelės kraštu, o tada nulenkite jį žemyn. Tolygiai spauskite visą kabliuko paviršių bent 5 sekundes.

5. Galiukas turi būti paliktas taip, kad būtų pasiekiamas už daikto arba po kabliuku, kad vėliau jį būtų galima lengvai nuimti.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- Klijų tipas
- sintetinis kaučiukas
- Holding power of strip up to
- 1 Kg



tesa[®] sumanūs klijuojami kabliukai (nelygiems paviršiams) 1kg

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Application temperature from	-15 °C	• Medžiaga	PS (polistirenas)
• Atsparumas chemikalams	ne	• Naudojamas pakartotinai	taip
• Atsparumas drėgmei	ne	• Ozone resistance	ne
• Atsparus tepalui ir alyvai	ne	• Pavojingos medžiagos	ne
• Atsparus UV spinduliams	ne	• Pašalinama be pėdsakų	taip
• Atsparus vandeniui	ne		

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>