



tesa[®] extra Power tesa[®] Extra Power Extreme Repairing Tape



Produkto Informacija

BNR 56064

Produkto aprašymas

tesa „Extreme repair“ yra savaime prisiklijuojanti remonto juosta, naudojama kaip nelaidi elektroizoliacinė juosta arba santechninė juosta laikinam vamzdžių rem

Funkcijos

- Atsparumas 12 barų slėgiui* Atsparumas UV spinduliams* Atsparumas temperatūrai nuo -60 °C iki + 260 °C *
- Atsparumas 8000 V elektros srovei

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Silikonas | • Bendras storis | 500 µm |
|---------------------|-----------|------------------|--------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------------|---|
| • Atsparumas tempimui | 33 N/cm | • Be tirpiklių | taip |
| • Application temperature from | -60 °C | • Galima rašyti | ne |
| • Atsparumas drėgmei | taip | • Naudojimo sritis | Išorinis |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | taip | • Ozone resistance | taip |
| • Atsparumas temperatūrai | taip | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Atsparumas vandeniui | taip | • Rankomis plėšoma | ne |
| • Atsparus tepalui ir alyvai | taip | • Sukibimo stiprumas | Labai geras lipnumas |
| • Atsparus UV spinduliams | taip | • Taikymo temperatūra iki | +260 °C |
| • Atsparus vandeniui | taip | • Tinkami paviršiai | Lygi mediena,
Kvadratinė forma,
Plytos, Dauguma
plastikų, Stiklas,
Akrilinis stiklas,
Apdaila, Metalas,
Akmuo |
| • Atsparus įplėšimams | taip | | |
| | | • Įtempimas | 750 % |



tesa[®] extra Power tesa[®] Extra Power Extreme Repairing Tape

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>