



tesa® 60954 Anti-Slip Tape Heavy Duty



Produkto Informacija

Nuo slydimo apsauganti juosta, skirta naudoti sudėtingomis darbo sąlygomis

Produkto aprašymas

„tesa® 60954“ – tai nuo slydimo apsauganti juosta su labai patvariu pagrindu, skirta naudoti sudėtingomis darbo sąlygomis, kai reikia gero sukibimo ir saugaus pagrindo, pavyzdžiui, statybinėms transporto priemonėms arba platformoms ir rampoms. Didelio atsparumo nuo slydimo apsauganti juosta yra vienpusė juosta su popieriniu apsauginiu sluoksniu, turinti patvarų, rankomis nuplėšiamą nuo slydimo apsaugantį pagrindą su akrilinais klijais. Pagrindą sudaro PVC plėvelė, padengta stambiomis mineralinėmis dalelėmis ir specialiai sukurta atlaikyti ekstremalias sąlygas, kad būtų užtikrintas papildomas atsparumas slydimui dirbant sudėtingomis sąlygomis. Akriliniai klijai puikiai sukimba su daugeliu paviršių.

„tesa® 60954“ yra sertifikuota pagal DIN 51130 ir yra juodos, geltonos, juodai geltonos ir pilkos spalvų. Ryškiai geltonos ir juodai geltonos spalvos juostos yra gerai matomos, todėl jas galima lengvai atpažinti su sauga susijusiose srityse ir naudoti įspėjimo tikslais – tai puikus sprendimas, papildantis 5S gamybos iniciatyvas.

Funkcijos

- Itin patvarus pagrindas, pasižymintis papildomu atsparumu slydimui esant sudėtingoms sąlygoms
- Mažesnis užsikimšimas dėl stambių dalelių
- Atsparumas slydimui R13 pagal DIN 51130 (R12 – juodai geltonos spalvos)
- Geras atsparumas cheminėms medžiagoms ir atmosferos poveikiui
- Ryškios geltonos ir juodai geltonos spalvos užtikrina gerą matomumą, kad būtų lengva atpažinti
- Tvirtai priklijuojama prie daugumos paviršių

Application Fields

- „tesa® 60954“ rekomenduojama naudoti sudėtingomis darbo sąlygomis, kai reikia gero sukibimo ir saugaus pagrindo, pavyzdžiui, statybinėms transporto priemonėms, puspriekabėms, platformoms, rampoms, miškininkystės ir žemės ūkio technikai.
- Didelio atsparumo nuo slydimo apsaugančios juostos yra puikus sprendimas 5S gamybos iniciatyvoms papildyti.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifiskāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC film coated with large mineral particles | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 180 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | • Juostos storis | 1185 μm |
| • Bendras storis | 1365 μm | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa[®] 60954

Anti-Slip Tape Heavy Duty

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 35 % | • Hand tearability | geras |
| • Atsparumas tempimui | 40 N/cm | • Tinka formoms iškiršti | taip |
| • Atsparumas chemikalams | geras | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|--------|
| • plienų | 7 N/cm |
|----------|--------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=60954>