



# tesa® 53988

## Produkto Informacija



### Elektrozoliacinė juosta

#### Produkto aprašymas

Elektrozoliacinė juosta tesaflex 63988 yra patikimas pagalbininkas elektrikams, mechanikams ir kitiems meistrams. Ji pasižymi gana stora pagrindo medžiaga, aukštu elastingumu ir labai geromis lipnumo savybėmis (netgi klijuojant ant plieno ir žemoje temperatūroje). Ši PVC elektrozoliacinė juosta yra tinkama ne tik izoliacijai ir ženklavimui, bet ir remontui, bei laidų surišimui. Kadangi asortimente yra daug spalvų - raudonos, mėlynos, rudos, juodos, baltos, pilkos, žalios, geltonos ir geltonos-žalios spalvos, ji taip pat gali būti naudojama žymėjimui. tesaflex 53988 yra sertifikuota pagal visus atitinkamus standartus ir ją lengva naudoti.

#### Funkcijos

The electric insulation tape tesa® 53988 is a reliable helper for electricians, mechanics and other handymen. It is characterized by its relatively thick base material, a high degree of flexibility and a very good adhesive performance (even on steel and at low temperatures). The PVC insulation tape is not only suited for insulating and marking wires but also for repairs and bundling. Since it is available in many colors – red, blue, brown, black, white, gray, green, yellow and yellow-green –, it can also be used as a marking adhesive tape. tesaflex® 53988 is certified according to all relevant standards and can be used easily.

#### Benefits:

- High dielectric breakdown voltage (7,000 V)
- Heat-resistant up to +90°C

#### Application Fields

- Idealiai tinka elektros darbams, pvz. laidų izoliavimui arba žymėjimui
- Stora pagrindo medžiaga
- Aukštas atsparumas elektros srovės pramušimui
- Galimybė rinktis iš skirtingų spalvų ir dydžių asortimento

#### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Product Construction

- |                     |                     |                  |        |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | minkštas PVC        | • Bendras storis | 150 µm |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas |                  |        |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=53988>



# tesa<sup>®</sup> 53988

## Produkto Informacija

### Properties/Performance Values

- Pailgėjimas trūkimo vietoje 240 %
- Dielektriko pramušimo įtampa 7000 V
- Atsparumas tempimui 25 N/cm

### Adhesion to Values

- plienų 2.5 N/cm

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=53988>