



tesa® 60955

Anti-Slip Tape Conformable

Produkto Informacija



Gerai priglundanti nuo slydimo apsauganti juosta netaisyklingiems paviršiams

Produkto aprašymas

„tesa® 60955“ – tai nuo slydimo apsauganti juosta su gerai priglundenčiu pagrindu, skirta klijoti prie metalinių nuo slydimo apsaugančių plokščių ir kitų nelygių paviršių, kur reikia užtikrinti gerą sukibimą ir saugų vaikščiojimą. Gerai priglundanti nuo slydimo apsauganti juosta yra vienpusė juosta su PET apsauginiu sluoksniu, turinti gerai priglundantį, rankomis nuplėšiamą nuo slydimo apsaugantį pagrindą su akriliniais klijais. Pagrindą sudaro aliumininis sluoksnis, padengtas mineralinėmis dalelėmis ir specialiai sukurtas taip, kad prisiaikytų prie kraštų ir priliptų prie nelygių paviršių. Akriliniai klijai puikiai sukimba su daugeliu paviršių.

„tesa® 60955“ yra sertifikuota pagal DIN 51130 ir gali būti juodos, geltonos ir juodai geltonos spalvų. Ryškiai geltonos ir juodai geltonos spalvos juostos yra gerai matomos, todėl jas galima lengvai atpažinti su sauga susijusiose srityse ir naudoti įspėjimo tikslais – tai puikus sprendimas, papildantis 5S gamybos iniciatyvas.

<span style="color: windowtext;

Funkcijos

- Geru atsparumu slydimui pasižymintis ir puikiai priglundantis pagrindas
- Puikiai priglunda prie kraštų, kampų ir netaisyklingų paviršių
- Atsparumas slydimui R13 pagal DIN 51130
- Geras atsparumas cheminėms medžiagoms ir atmosferos poveikiui
- Tvirtai priklijuojama prie daugumos paviršių
- Ryškios geltonos ir juodai geltonos spalvos užtikrina gerą matomumą, kad būtų lengva atpažinti

Application Fields

- „tesa® 60955“ rekomenduojama naudoti nelygiems paviršiams, kai reikia gero sukibimo ir saugaus pagrindo, pavyzdžiui, metalinėms nuo slydimo apsaugančioms plokštėms, priešgaisrinėms kopėčiombs,pakrovimo rampoms ir platformoms.
- Gerai priglundanti nuo slydimo apsauganti juosta gali būti naudojama plokštiems paviršiams, pavyzdžiui, su varžtų galvutėmis ar kniedėmis, uždengti.
- „tesa® 60955“ – puikus sprendimas, papildantis 5S gamybos iniciatyvas



tesa® 60955

Anti-Slip Tape Conformable

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Antiadhezinio sluoksnio storis	50 µm
• Klijų tipas	akrilas	• Juostos storis	700 µm
• Bendras storis	750 µm		

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	12 %	• Hand tearability	geras
• Atsparumas tempimui	60 N/cm	• Tinka formoms iškirsti	taip
• Atsparumas chemikalams	geras		

Adhesion to Values

• plienu	8 N/cm
----------	--------

Atsisakymas

Jspūdinga tesa® gaminijų kokybė pasivirtina kiekvieną dieną, jvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktinė patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkretčiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdu. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60955>