



tesa® 62455

Produkto Informacija



1000 µm dvipusė PE putos juosta

Produkto aprašymas

tesa® 62455 yra dvipusė PE putos juosta, skirta įvairiems tvirtinimo darbams. Ji yra sudaryta iš vidutinio tankio, prisitaikančios PE putos ir akrilo klijų.

Produkto privalumai:

- akrilo klijai iš karto prilimpa prie įvairių paviršių
- klijuoti galima temperatūroje iki -10° C
- puikiai tinkama naudoti išorėje: atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui
- labai gerai sugeria mechaninį šoką šaltyje

Application Fields

Tvirtinimo darbų pavyzdžiai (jais neapsiribojant):

- kainų etikečių juostos prekybos centrams
- dekoratyviniai aliuminio dengiamieji skydeliai buitinės elektronikos prekėms
- skirtukai ir apvadau langams

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 1000 µm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | • Spalva | balta |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 260 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Atsparumas tempimui | 8 N/cm | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |



tesa® 62455

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su aliuminiu (pradinis) 6 N/cm
- Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) 6 N/cm
- Sukibimas su PVC (pradinis) 6 N/cm
- Sukibimas su PVC (po 14 dienų) 6 N/cm

Papildoma informacija

PV14 = baltas popierinis apsauginis sluoksnis // PV39 = šviesiai mėlynas apsauginis plėvelės pagrindu

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62455>