



# tesa® 4416

## Produkto Informacija



Atspari slydimui grindis apsauganti juosta

### Produkto aprašymas

tesa® 4416 – tai patalpų paviršių apsaugos juosta, specialiai sukurta grindims ir kitiems paviršiams, užtikrinanti patikimą apsaugą nuo pažeidimų, įbrėžimų ir nešvarumų. Ją sudaro baltas reljefinis PP pagrindas, padengtas pašalinamais akriliniiais klijais. Reljefinis pagrindas užtikrina gerą sukibimą ir sumažina paslydimo riziką, ypač tose vietose, kuriose kyla saugumo problemų. Akriliniai klijai gerai sukimba su įvairiais paviršiais, o nuplėšus juostą nepalieka likučių.

tesa® 4416 atitinka R9 kategoriją pagal DIN EN 16165 ir Vokietijos techninį reglamentą ASR A1.5.

### Funkcijos

- Lengva naudoti ir tvarkyti
- Gerai sukimba su įvairiais paviršiais
- Lengvas pašalinimas vienu kartu nepaliekant likučių
- Tvirtas ir reljefinis pagrindas
- Atsparumas slydimui R9 pagal DIN EN 16165

### Application Fields

- Grindų apsauga montuojant autobusus, geležinkelių, jūrų ar kitas transporto priemones.
- Gamybos patalpų grindų apsauga, užtikrinanti patikimą apsaugą nuo nešvarumų ir įbrėžimų.
- tesa® 4416 tinka naudoti patalpose iki 10 savaičių.

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |                     |                            |                  |        |
|---------------------|----------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plėvelė | • Bendras storis | 210 μm |
| • Klijų tipas       | akrilas                    |                  |        |

### Properties/Performance Values

- |                               |         |                    |      |
|-------------------------------|---------|--------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 300 %   | • Be tirpiklių     | taip |
| • Atsparumas tempimui         | 50 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |

### Adhesion to Values

- |          |          |
|----------|----------|
| • plienu | 1.5 N/cm |
|----------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04416>



# tesa<sup>®</sup> 4416

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04416>