



7044

Produkto Informacija



tesa® ACX^{plus} 7044 yra pilkos arba baltos spalvos dvipusė juosta akrilo putų pagrindu. Ją sudaro itin kokybiška akrilo sistema, pirmiausiai pasižyminti stipraus surišimo jėga, įtempio sklaidos savybėmis ir atsparumu oro sąlygoms.

Produkto aprašymas

tesa® ACX^{plus} 7044 yra pilkos arba baltos spalvos dvipusė juosta akrilo putų pagrindu. Ją sudaro itin kokybiška akrilo sistema, pirmiausiai pasižyminti stipraus surišimo jėga, įtempio sklaidos savybėmis ir atsparumu oro sąlygoms.

Dėl unikalios gaminio formulės ši dvipusė juosta akrilo putų pagrindu yra labai lipni ir gebanti pritraukti ir išlaikyti itin dinamiškas apkrovas. Viskoelastinė šio gaminio šerdis kompensuoja terminį sukljuotų dalių pailgėjimą. tesa® ACX^{plus} 7044 gerai veikia sunkiai sukljuojamas medžiagas, pavyzdžiui, miltelių dangas arba plastikines medžiagas. Netgi esant tokių medžiagų deriniams, dėl naujoviškos savo konstrukcijos šis gaminys suteikia daugiau saugumo.

tesa® ACX^{plus} 7044 sukljuoja nepalikdama pūslelių. Pilka arba balta spalva labai gerai prisitaiko prie metalinių ir plastikinių paviršių, todėl nesimato sukljuavimo sukljuavus, pavyzdžiui, dekoratyvinius elementus.

Funkcijos

- Available in gray and white color
- The color options adapt very well to metal and plastic surfaces to avoid reflections

Application Fields

tesa® ACX^{plus} gaminių grupė tinkama labai įvairiam konstrukciniam sujungimui. Kad užtikrintume geriausią poveikį, mūsų tikslas yra visiškai suprasti jos pritaikymą (įskaitant pagrindus), siekiant rekomenduoti tinkamą gaminį.

Tvirtinimo pavyzdžiai (ne visi):

- dekoratyvinės plokštės (pvz.: stiklinės šaldytuvo durelės);
- dekoratyviniai elementai (pvz.: dangos indaplovėms, jungiamieji lango tašai);
- stiklo-stiklo, stiklo-metalo sujungimas (pvz.: skiriamosios sienelės arba stiklinės durys).

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- Pagrindo medžiaga filled acrylic
- Klijų tipas grynas akrilas
- Bendras storis 1000 µm

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07044>



7044

Produkto Informacija

Adhesion to Values

- plienų (po 3 dienų) 36 N/cm

Papildoma informacija

Prašome atkreipti dėmesį, kad rekomenduojame naudoti tesa® sukibimo aktyvatorių parengiamajam apdorojimui, kadangi jis žymiai padidina sukibimo lygį. Tai, kokį tesa® sukibimo aktyvatorių naudoti, priklauso nuo pagrindo ir pritaikymo. Džiaugsimės galėdami jums patarti, ieškant teisingo sprendimo. Ilgalaikiam klijavimui lauke, esant apkrovai, pirmiausiai rekomenduojame itin atsparų mūsų gaminį iš tesa® ACX^{plus} grupės: tesa® ACX^{plus} High Resistance (7074).

Apsauginio sluoksnio rūšys:

- mėlynos spalvos apsauginis sluoksnis plėvelės pagrindu, be silikono (PV28);
- didesnis apsauginių sluoksnių pasirinkimas – pagal pasiteiravimą.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07044>