




tesa® ACXplus 7044

Produkto Informacija



tesa® ACX^{plus} 7044 yra pilkos arba baltos spalvos dvipusė juosta akrilo putų pagrindu. Ją sudaro itin kokybiška akrilo sistema, pirmiausiai pasižyminti stipraus surišimo jėga, įtempio sklaidos savybėmis ir atsparumu oro sąlygoms.

Produkto aprašymas

tesa® ACX^{plus} 7044 yra pilkos arba baltos spalvos dvipusė juosta akrilo putų pagrindu. Ją sudaro itin kokybiška akrilo sistema, pirmiausiai pasižyminti stipraus surišimo jėga, įtempio sklaidos savybėmis ir atsparumu oro sąlygoms.

Dėl unikalios gaminio formulės ši dvipusė juosta akrilo putų pagrindu yra labai lipni ir gebanti pritraukti ir išlaikyti itin dinamiškas apkrovas. Viskoelastinė šio gaminio šerdis kompensuoja terminį sukljuotų dalių pailgėjimą. tesa® ACX^{plus} 7044 gerai veikia sunkiai sukljuojamas medžiagas, pavyzdžiui, miltelių dangas arba plastikines medžiagas. Netgi esant tokių medžiagų deriniams, dėl naujoviškos savo konstrukcijos šis gaminys suteikia daugiau saugumo.

tesa® ACX^{plus} 7044 sukljuoja nepalikdama pūslelių. Pilka arba balta spalva labai gerai prisitaiko prie metalinių ir plastikinių paviršių, todėl nesimato sukljavimo sukljavus, pavyzdžiui, dekoratyvinius elementus.

Application Fields

tesa® ACX^{plus} gaminių grupė tinkama labai įvairiam konstrukciniam sujungimui. Kad užtikrintume geriausią poveikį, mūsų tikslas yra visiškai suprasti jos pritaikymą (įskaitant pagrindus), siekiant rekomenduoti tinkamą gaminį.

Tvirtinimo pavyzdžiai (ne visi):

- dekoratyvinės plokštės (pvz.: stiklinės šaldytuvo durelės);
- dekoratyviniai elementai (pvz.: dangos indaplovėms, jungiamieji lango tašai);
- stiklo-stiklo, stiklo-metalo sujungimas (pvz.: skiriamosios sienelės arba stiklinės durys).

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | filled acrylic | • Bendras storis | 1000 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 110 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |
|--------------------------------------|--------|--|--------|



tesa® ACXplus 7044

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 9 N/cm | • Sukibimas su plieniu (pradinis) | 21 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 34 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 14 dienų) | 36 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 2 N/cm | | |
| • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 2 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 3 dienų) | 36 N/cm |

Papildoma informacija

Prašome atkreipti dėmesį, kad rekomenduojame naudoti tesa® sukibimo aktyvatorių parengiamajam apdorojimui, kadangi jis žymiai padidina sukibimo lygį. Tai, kokį tesa® sukibimo aktyvatorių naudoti, priklauso nuo pagrindo ir pritaikymo. Džiaugsimės galėdami jums patarti, ieškant teisingo sprendimo. Ilgalaikiam klijavimui lauke, esant apkrovai, pirmiausiai rekomenduojame itin atsparų mūsų gaminių iš tesa® ACX^{plus} grupės: tesa® ACX^{plus} High Resistance (7074).

Apsauginio sluoksnio rūšys:

- mėlynos spalvos apsauginis sluoksnis plėvelės pagrindu, be silikono (PV28);
- didesnis apsauginių sluoksnių pasirinkimas – pagal pasiteiravimą.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07044>