



tesa[®] 4288 PV10



Produkto Informacija

Vidutinio stiprumo tvirtinimo juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 4288 yra nepaprastai stabili, vidutinio stiprumo polipropileno tvirtinimo juosta su natūralaus kaučiuko klijų sistema.

tesa[®] 4288 pasižymi geru atsparumu tempimui ir mažai tįsta. Užklijuota juosta labai atspari karščiui ir šalčiui, nes juodas pagrindas itin atsparus ultravioletinei šviesai.

Funkcijos

- high tensile strength
- low elongation
- residue-free removability

Application Fields

Varinių, geležinių ir plastikinių vamzdžių surišimas; padėklų sutvirtinimas, išdalijimas vienetais ir ričių galų užklėjimas.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienas pusė polipropileno plėvelė | • Bendras storis | 114 μm |
| • Klijų tipas | synthetic rubber | • Spalva | juoda |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 35 % | • Nepraranda spalvos | taip |
| • Atsparumas tempimui | 300 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|--------|
| • plienų | 6 N/cm |
|----------|--------|



tesa[®] 4288 PV10

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04288>