



# tesa® 64044 PV2



## Produkto Informacija

Kartono sandarinimo juosta kartoninėms pakuotėms su labai sunkiais arba pavojingais kroviniais

### Produkto aprašymas

„tesa® 64044 PV2“ turi labai stiprų PP pagrindą, padengtą specialia didelio lipnumo vandens pagrindo akrilinių klijų mase. Itin didelis klijų lipnumas užtikrina gerą sandarinimą iš karto užklijavus. Galima saugiau uždaryti net sunkias dėžes arba labai gofruoto kartono dėžes su dideliu atvartų įtempio. Gaminys pasižymi šiomis papildomomis savybėmis: \* tyliu atlipimu vyniojant; \* itin dideliu atsparumu senėjimui; \* galimybe naudoti su visais rankiniais dalytuvais ir mašinomis. Kadangi gaminyje nėra chloro ir jis yra pagrįstas vien mineralinės alyvos dariniais, jo šalinimas šiluminio apdorojimo būdu nekenkia aplinkai. Kaip patvirtina stambios perdirbimo bendrovės ir popieriaus gamyklos, „tesa® 64044 PV2“ nesukelia kliūčių kartono atliekų perdirbimo procesui.

### Application Fields

„tesa® 64044 PV2“ skirta labai sunkioms kartoninėms pakuotėms ar dėžėms su pavojingais kroviniais uždaryti. Dėl pagrindo tempimo stiprio ir ištįsios gaminyje yra atsparus stipriems smūgiams.

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |                            |                  |       |
|---------------------|----------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plėvelė | • Bendras storis | 85 µm |
| • Klijų tipas       | akrilas                    |                  |       |

### Product Assortment

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| • Galimos spalvos | transparent |
|-------------------|-------------|

### Properties/Performance Values

- |                               |             |                                 |                    |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 170 %       | • Pakuotės svoris               | Daugiau kaip 30 kg |
| • Atsparumas tempimui         | 70 N/cm     | • Rankinis klijavimas           | taip               |
| • Atsparumas senėjimui (UV)   | labai geras | • Tinka pavojingiems kroviniams | yes                |
| • Automatinis klijavimas      | taip        | • Tylus atsukimas               | yes                |

### Sukibimas su

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.5 N/cm |
|-----------------------|----------|



# tesa® 64044 PV2

## Produkto Informacija

### Papildoma informacija

Pagal pageidavimą „tesa® 64044 PV2“ taip pat gali būti pasiekama kaip PV3, kuri itin lengvai, bet triukšmingai išvyniojama.

Ant gaminio PV3 versijos galima spausdinti.

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64044>